



**FICHE PRODUIT
MORTIER - ADH**

FP - PAS – ADH

Rev: 04-11

DESCRIPTION :

Mortier pour le collage de plaques de plâtre laminé sur des supports secs, exempts de poudre (sauf le béton cellulaire).

CHAMPS D'APPLICATION :

Construction de systèmes à sec pour les intérieurs :

- Doublages directs.
- Eléments décoratifs.
- Réparation par rebouchage des plaques de plâtre laminé.

Conçu pour :


- Logements neufs et en rénovation.
- Collèges, hôpitaux, bâtiments commerciaux et industriels, bureaux, etc.

AVANTAGES :

- Facile à mélanger, à appliquer et à lier.
- Bonne qualité de finition.
- Le pétrissage peut être manuel ou mécanique.
- Flexibilité dans la construction qui permet de s'adapter à tout type de projets, qu'ils s'agissent de forme régulières ou incurvées.
- Pour les réparations sur les plaques de plâtre laminé, peut être peint par la suite.

DONNEES TECHNIQUES :

- **Temps d'utilisation une fois mélangé :** Approx. 1h30
- **Température pour une utilisation correcte :** > 5 °C
- **Temps de pause du mélange :** 10 minutes
- **Facteur de pétrissage (eau / plâtre) :** 13-15 l / 25 kg
- **Réaction au feu :** A1
- **Conditionnement :** Sacs de 25 kg (±5%)



NORME :

- Norme UNE-EN 14496.
- Marque CE selon UNE-EN 14496.

COMPORTEMENTS FACE AU FEU / ACOUSTIQUE :

Consulter les informations et les tests correspondants au système complet dans chaque cas.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries, de l'humidité et de la lumière, sous des bâches de protection.
Peut se conserver maximum 9 mois après la date de fabrication imprimée sur le sac.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Plaques de plâtre laminé, vis, bandes et autres accessoires Placo.

MANIPULATION :

Il est conseillé d'utiliser des gants et un masque.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'installation Placo.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.



UNE – EN 14496