

MANQOUCH MOULAGE



DESCRIPTION ET BÉNÉFICES DU PRODUIT

Le Plâtre de Moulage (PM) est un plâtre semi hydrate pur, de couleur blanche, produit à partir de gypse naturel de la région de Safi dont le degré de pureté est environ à 91%

Ce produit est utilisé pour les travaux de finition en staff et pour la production d'éléments décoratifs par coulage et modelage (sculptures moulées, plafonds, rosaces).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Rapport de gâchage conseillé (en poids) : Eau/Plâtre de 1,33
- Fluidité (anneau FLS) : 22 cm
- Début de prise (couteau) : 7 mn
- Fin de prise (40 shore A) : 18 mn
- Densité apparente : 0,6
- Résistance en compression (sec) : 126 kg Force
- Dureté superficielle (sec) : > 55 Shore C
- Granulométrie tamis :
 - Refus à 100 u : < 13,5 %
 - Refus à 400 u : < 1 %

CONSEILS D'UTILISATION

- Le PM est utilisé uniquement pour les travaux intérieurs.
- La modification du rapport Eau/Plâtre, l'utilisation d'une auge sale et une agitation trop importante du mélange auront des conséquences sur les performances du produit, principalement sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.
- Pour protéger le produit pendant son utilisation, les sacs ouverts ou partiellement utilisés doivent être soigneusement pliés et fermés.
- Tout ajout (additifs chimiques, ciments...) est strictement interdit.
- Le PM doit être stocké dans un local à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Le PM est commercialisé dans des sacs de 40 Kg.