



PRO-YAL

Mortier projeté



DESCRIPTION ET BÉNÉFICES DU PRODUIT

Pro-yal est un enduit de plâtre spécialement formulé pour une application mécanique à l'aide d'une machine de projection. Ce produit est destiné au revêtement des murs et plafonds à l'état brut (briques, béton...).

Ce produit est conçu pour remplacer l'enduit à base de ciment et de sable, formulé généralement sur chantier.

Pro-yal répond aux standards de qualité les plus élevés et offre à son utilisateur un rendement supérieur et une excellente ouvrabilité.

AVANTAGES DE PRO-YAL

Un produit industriel aux caractéristiques techniques supérieures :

- Produit formulé industriellement assurant la régularité du rendu final.
- Contribution à l'isolation thermique et acoustique.
- Dureté de la surface permettant la résistance aux chocs et à la pression.

Une facilité de mise en œuvre :

- Produit prêt à l'emploi.
- Application sur tout type de supports intérieurs (briques, béton, agglos...).
- Temps de prise inférieur à celui de l'enduit à base de ciment, ce qui permet l'application de la peinture dans un délai réduit.

Une qualité de finition supérieure :

- Excellente planéité des surfaces recouvertes.
- Surfaces lisses et blanches.

Des performances économiques attractives :

- Productivité élevée (jusqu'à 200 m² par jour et par machine).
- Economie de l'enduit de peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Conditionnement	25 kg
Rapport de gachage	0,65-0,70
Durée du cycle d'utilisation	180 min
Rendement (kg/m ² /cm)	8-8,5
Épaisseur conseillée	1-2 cm
Granulométrie (mm)	0-2
Dureté superficielle (unité shore c)	> 70
PH	> 12



LAFARGE PLACO
MAROC

PRO-YAL

Mortier projeté



MISE EN ŒUVRE

1 - Mélange :

Verser le contenu du sac de mortier dans une machine propre et préalablement réglée.

2 - Renforcement de l'angle :

Placer une baguette contre la règle de référence afin de pouvoir renforcer l'angle.

3 - Projection :

Projeter le mélange (gâché automatiquement dans la machine) tout en gardant la lance à 20cm du support afin de garantir la régularité de l'application.

4 - Réglage :

Une fois le mortier placé, égaliser à l'aide d'une règle horizontalement puis verticalement pour vous assurer de la planéité du support.

5 - Serrage / coupage :

A l'aide du couteau de plâtrier, serrer le plâtre afin de boucher les imperfections, puis couper le produit avec le même outil pour supprimer les défauts de surface.

6 - Lissage :

Lisser avec l'enduit de finition pour obtenir une surface droite et parfaitement lisse.

Conseils d'utilisation :

- Le mortier projeté est utilisé uniquement pour les travaux intérieurs.
- La modification du rapport eau/plâtre, l'utilisation d'une machine sale ou mal réglée, le non respect du temps de prise ainsi que tout ajout d'additif auront des conséquences sur les performances du produits
- Pro-yal doit être stocké dans un local à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

Le mortier de plâtre à projeter est commercialisé dans des sacs de 25 kg.