



## GAMME RIGITONE™

Les plaques Rigitone™, perforées sur la totalité de leur surface, offrent la possibilité de créer des plafonds modernes et originaux, dotés d'excellentes performances acoustiques. Le voile acoustique intégré est noir par défaut. Les plaques Rigitone™ Activ'Air® sont disponibles avec un voile blanc et sans voile, sur commande.



### Rigitone™ Activ'Air® 8-15-20 Super

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations rondes aléatoires
  - Taux de perforation 10 %
  - 1200 x 1960 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,50$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 8-15-20

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations rondes aléatoires
  - Taux de perforation 6 %
  - 1200 x 2 000 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,40$  (L)



**NOUVEAUTÉ**

### Rigitone™ Activ'Air® 12-20-35

- Bords droits**
- Perforations rondes aléatoires
  - Taux de perforation 11 %
  - 1200 x 2 000 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,50$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 12-20/66

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations rondes alternées
  - Taux de perforation 19,6 %
  - 1188 x 1980 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,75$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 8-12/50

- Bords droits**
- Perforations rondes alternées
  - Taux de perforation 13,1 %
  - 1200 x 2 000 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,60$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 6/18

- Bords droits**
- Perforations rondes régulières
  - Taux de perforation 8,7 %
  - 1188 x 1998 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,50$  (LM)



### Rigitone™ Activ'Air® 8/18

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations rondes régulières
  - Taux de perforation 15,5 %
  - 1188 x 1998 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,75$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 10/23

- Bords droits**
- Perforations rondes régulières
  - Taux de perforation 14,8 %
  - 1196 x 2 001 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,65$  (L)



### Rigitone™ Activ'Air® 12/25

- Bords droits**
- Perforations rondes régulières
  - Taux de perforation 18,1 %
  - 1200 x 2 000 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,70$  (LM)



### Rigitone™ Activ'Air® 15/30

- Bords droits**
- Perforations rondes régulières
  - Taux de perforation 19,6 %
  - 1200 x 2 010 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,70$  (LM)



### Rigitone™ Activ'Air® 8/18 Q

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations carrées régulières
  - Taux de perforation 19,8 %
  - 1188 x 1998 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,80$



### Rigitone™ Activ'Air® 12/25 Q

- Bords droits déjà poncés et primairisés**
- Perforations carrées régulières
  - Taux de perforation 23 %
  - 1200 x 2 000 x 12,5 mm
  - Absorption acoustique  $\alpha_w : 0,85$  (L)



### Rigitone™ Access

- Trappe de visite**
- 11 décors disponibles
  - 4 formats disponibles : 300 x 300, 400 x 400, 500 x 500, 600 x 600