

	FICHE PRODUIT ENDUIT - SN	
	FP - PAS – SN	Rev: 04-11
DESCRIPTION :		
Pâte à séchage en poudre, destinée au traitement des joints dans les systèmes de construction avec des plaques de plâtre laminé.		
CHAMPS D'APPLICATION :		
Construction de systèmes à sec pour les intérieurs : <ul style="list-style-type: none"> - Cloisonnement / partition - Doublages autoportants / directs. - Plafonds continus. - Eléments décoratifs. Conçu pour : <ul style="list-style-type: none"> - Logements neufs et en rénovation. - Collèges, hôpitaux, bâtiments commerciaux et industriels, bureaux, etc. 		
AVANTAGES :		
<ul style="list-style-type: none"> - Convient aussi bien aux travaux de rebouchage qu'à la finition des joints. - Facile à mélanger, à appliquer et à lier. - Bonne qualité de finition. - Conçu pour le traitement mécanique des joints. - Flexibilité dans la construction qui permet de s'adapter à tout type de projets, qu'ils s'agissent de formes régulières ou incurvées. - Peut être peint ensuite. 		
DONNEES TECHNIQUES :		
<ul style="list-style-type: none"> • Temps de séchage : 	12 / 48 heures (En fonction du climat)	
<ul style="list-style-type: none"> • Temps d'utilisation après ouverture : 	Plusieurs jours si le récipient est fermé	
<ul style="list-style-type: none"> • Température pour une utilisation correcte : 	> 5 °C	
<ul style="list-style-type: none"> • Temps de repos du mélange : 	10 minutes	
<ul style="list-style-type: none"> • Facteur de pétrissage (eau / plâtre) : 	13-14 l / 25 kg	
<ul style="list-style-type: none"> • Réaction au feu : 	A2 s1 d0	
<ul style="list-style-type: none"> • Conditionnement : 	Sacs de 25 kg (±5%)	
NORME		
<ul style="list-style-type: none"> - Norme UNE-EN 13963 (Matériaux pour joints de plaques de plâtre laminé) - Marque CE selon UNE-EN 13963. 	COMPORTEMENTS FACE AU FEU / ACOUSTIQUE :	
	Consulter les informations et les tests correspondants au système complet dans chaque cas.	
STOCKAGE ET CONSERVATION :		
Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries, de l'humidité et de la lumière, sous des bâches de protection. Peut se conserver maximum 9 mois après la date de fabrication imprimée sur le sac.		
PRODUITS COMPLEMENTAIRES :		
Plaques de plâtre laminé, vis, bande de joints avec papier microperforé, bande armée et autres accessoires Placo.		
MANIPULATION :		
Il est conseillé d'utiliser des gants et un masque.		
MONTAGE :		
Consulter le manuel d'installation Placo.		
Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.		 UNE – EN 13963