


**FICHE PRODUIT  
TRAPPES**

FP – PERF – TRAMPILLAS

Rev: 06-11

**TRAPPE METAL**
**DESCRIPTION :**


Trappe en acier galvanisé laquée en blanc avec une serrure à clé.

**CHAMPS D'APPLICATION :**

Trappe d'accès laquée en blanc (RAL 9016) pour systèmes de plaques de plâtre laminé.

**CARACTERISTIQUES :**

- Dispose de quatre onglets flexibles pour assurer sa fixation.
- Il est possible d'enlever la porte de la trappe pour faciliter le montage
- Peut être installée de façon à être ouverte des 2 cotés indistinctement.
- Pour une parfaite adéquation de la trappe à plaque de plâtre laminé, le cadre, d'une seule pièce, est fabriqué avec un léger angle.
- La trappe est fournie avec une clé pour son ouverture et sa fermeture.



- 1 Soporte interior patas de anclaje
- 2 Marco interior
- 3 Compuerta
- 4 Cierre
- 5 Presilla del cierre
- 6 Varilla de fijación de la compuerta
- 7 Patas de anclaje

Désignation	Mesures (cm)	Conditionnement	Cadre extérieur (mm) (A y B)	Trou nécessaire à l'installation (mm) (C y D)	Porte (mm) (E y F)
METALTRAMP 40 X 40	40 x 40	10 U.	435	398	395
METALTRAMP 60 X 60	60 x 60	10 U.	635	598	595

**ALU TRAPPE**
**DESCRIPTION :**


Trappe fabriquée avec un cadre et une porte en aluminium et une plaque de plâtre laminé PPM.

**CHAMPS D'APPLICATION :**

Trappe d'accès en aluminium pour systèmes de plaques de plâtre laminé avec une porte en plaque PPM13.

**CARACTERISTIQUES :**

- Pour sa versatilité elles sont spécialement conçues pour être installées sur des plafonds ou des parois en plaques de plâtre laminé.
- Ouverture et fermeture par une légère pression sur la porte.
- Peut être installée de façon à être ouverte des 2 cotés indistinctement.
- Idéal pour plafonds de moindre poids.
- Il est possible d'enlever la porte de la trappe pour faciliter le montage



Désignation	Mesures (cm)	Conditionnement	Cadre extérieur (mm) (A y B)	Trou nécessaire à son installation (mm) (C y D)	Porte (mm) (E y F)
ALUTRAMP 40 X 40	40 x 40	5 U.	443	402	396
ALUTRAMP 60 X 60	60 x 60	5 U.	643	602	596

**STOCKAGE ET CONSERVATION :**

Stocker sur des surfaces planes, à l'abri des intempéries et du soleil, sous des bâches de protection.

**MANIPULATION :**

Nous recommandons l'utilisation de gants d'une résistance de catégorie 2 contre les coupures.

**PRODUITS COMPLEMENTAIRES :**

Profilés, plaques de plâtre laminé, vis et autres accessoires PLACO.

**MONTAGE :**

Consulter le manuel d'installation PLACO et le manuel des solutions constructives en plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.