


FICHE PRODUIT
VIS POUR PLAQUES DE PLATRE LAMINE

FP – PERF – TORNILLOS


Rev: 06-11

VIS TTP C

- **Description** : Vis autoperforante pour fixer les plaques de plâtre laminé aux profilés métalliques d'épaisseur inférieure à 1mm.
- **Désignation** : Vis pour plaques de plâtre laminé EN 14566 +A1/classe 48/TMN
- **Dimensions (mm)**:

Diamètre de la tête	8									
Diamètre de la tige	3,5			4,2				4,8		
Longueur	25	35	45	55	70	80	90	100	110	


- **Tête** : Trompette plate
- **Pas** : moyen
- **Pointe** : Affûté (N)
- **Revêtement extérieur** : Phosphate


VIS TTPF

- **Description**: Vis autoperceuses pour fixer les plaques de plâtre laminé aux profilés métalliques d'épaisseur supérieure à 1mm.
- **Désignation**: Vis pour plaques de plâtre laminé EN 14566 +A1/classe 48/TSD
- **Dimensions (mm)**:

Diamètre de la tête	8		
Diamètre de la tige	3,5		
Longueur	25	35	45


- **Tête** : Trompette plate
- **Pas** : petite
- **Pointe** : de coupe (D)
- **Revêtement extérieur** : Phosphate


VIS TRPF

- **Champs d'application** : Vis autoperceuse pour l'union des profilés métalliques des systèmes de plaques de plâtre laminé.
- **Désignation**: Vis pour métal EN 14566 +A1/classe 48/PSD
- **Dimensions (mm)**:

Diamètre de la tête	6	
Diamètre de la tige	3,5	
Longueur	9,5	13

- **Tête** : louche
- **Pas** : petite
- **Pointe** : de coupe (D)
- **Revêtement extérieur** : Zinc


VIS TAD

- **Champs d'application** : Vis autoperceuse pour fixer les plaques de plâtre laminé de haute résistance aux profilés métalliques d'épaisseur inférieure à 1mm.
- **Désignation**: Vis pour plaques de plâtre laminé EN 14566 +A1/classe 48/THN
- **Dimensions (mm)**:

Diamètre de la tête	8,5		
Diamètre de la tige	3,9		
Longueur	25	35	45

- **Tête** : trompette plate
- **Pas** : grand
- **Pointe** : Affûté (N)
- **Revêtement extérieur** : phosphate


NORME :

- UNE – EN 14566 + A1
- Marque CE selon norme UNE – EN 14566 + A1

COMPORTEMENT FACE AU FEU / ACOUSTIQUE :

Euroclasse: A1 (Non combustible, sans contribution, grade maximum)
 Consulter les tests correspondant à chaque système.

STOCKAGE ET CONSERVATION :

Stocker à l'abri des intempéries et du soleil, sous des bâches de protection.

PRODUITS COMPLEMENTAIRES :

Profilés, plaques de plâtre laminé et autres accessoires PLACO.

MANIPULATION :

Nous recommandons l'utilisation de gants de résistance de catégorie 2 contre les coupures.

MONTAGE :

Consulter le manuel d'insatllation PLACO et le manuel des solutions constructives pour plaques de plâtre laminé.

Ces informations, et en particulier, les recommandations relatives à l'application et à l'usage final du produit, sont données de bonne foi, basées sur les connaissances actuelles et l'expérience de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de ses produits, lorsque ces derniers sont correctement stockés, manipulés et installés dans des situations normales, et selon leur durée de vie. Toutes les commandes sont acceptées en accord avec les termes de nos Conditions Générales de Vente et d'approvisionnement en vigueur. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de changer les spécificités techniques d'un produit sans avis préalable. Il en va de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version actualisée des fiches de données des produits, fiches dont nous fournissons une copie sur demande.


UNE-EN 14566+A1